

**SPES S.R.L.**

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)

Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

e-mail spesitalia@gmail.it

Cap. Soc. € 20.000,00 - P. IVA 10027180016

Reg. Imp. Torino N.10027180016

C.C.I.A.A. TORINO N. REA 1100114

MATERASSO AD ARIA AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI**SCHEDA TECNICA****Mod. S-SL115**

Materasso appositamente studiato per il trattamento delle piaghe da decubito di II livello, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari, di dimensioni maggiori per ospitare persone di ragguardevoli dimensioni.

Detto presidio sfrutta l'alternarsi dei punti di contatto sull'epidermide variando la pressione su di essa, praticando così un delicato massaggio e consentendo una migliore circolazione sanguinea.

Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in base al peso del paziente.

Settori mobili costruiti in PVC, microforati, per ottimizzare la circolazione dell'aria, tenendo la pelle del paziente asciutta ed ottenere un buon confort. Il materiale è antisettico per ritardare eventuale proliferazione batterica.

Detti settori sono fissati alla struttura tramite bottoni a pressione, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili.

Il presidio deve essere ancorato al materasso del letto per mezzo di prolunghe poste alle estremità, assicurandosi che non venga a contatto con parti taglienti o pungenti.

Tutte le parti del presidio sono waterproof per evitare che vengano intaccati da eventuali liquidi organici, totalmente lavabili e disinfettabili con i comuni prodotti in commercio, purchè non acidi.

Dimensioni del materasso sgonfio :	lunghezza mm 2100 ±100
	larghezza mm 1180 ±100
Dimensioni del materasso gonfio :	lunghezza mm 2000 ±100
	larghezza mm 1160 ±100
Altezza degli elementi	mm 105 ±10
Numero elementi :	19
Portata massima :	Kg. 135

Compressore

In abbinamento al materasso viene fornito n.1 compressore dotato delle seguenti caratteristiche.

Costruito esternamente in PVC rigido, particolarmente resistente. Compatto e silenzioso, può essere appoggiato a terra poiché munito di quattro piedini in gomma, o essere appeso alla sponda del letto grazie ai ganci di supporto

Alimentazione:	220V ~ 50 Hz
Potenza:	15 W
Ciclo alternato:	11 min ± 2
Tempo di ricarica:	12 -18 min
Rumorosità:	< 50 db
Pressione massima in uscita :	≤ 25 KPa
Portata massima in uscita:	≤ 10 lt/min

CND: Y033306

REPERTORIO: 1530929/R

Certificazioni dei prodotti sopracitati:

Conformi alle direttive CE 93/42 – ISO13485 - FDA - Latex free - Classe I

Codice classificazione ISO: 03.33.06.021

